



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Kőzvállalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj:46/13-2-2016
Dana:14.03.2016. godine

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15, 68/15),
Naručilac vrši sledeću:

Izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije broj 46/1-1-2016 za javnu nabavku dobara: Građevinski radovi u hidrogradnji i niskogradnji

- **Izmena konkursne dokumentacije se vrši na strani 25,26/67 koja se odnosi na Dodatne uslove**
gde umesto:

Kadrovski kapacitet- Naručilac utvrđuje minimum potrebnog kadrovskog kapaciteta koji Ponudač mora da ispuni da bi ponuda bila ispravna:

- dva dipl. inž.građ. - sa važećom licencom i potvrdom o važenju licence 413 ili 414 – odgovorni izvođači radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije izdatom od Inženjerske komore Srbije.

Dokazuje se:

- fotokopijom licence 413 ili 414 i potvrdom o važenju licence (za dva inženjera)

- fotokopijom radne knjižice i obrasca M3A ili MA obrasca ili ako lice nije u stalnom radnom odnosu: Ugovorom o poslovnoj saradnji ili ugovorom o privremenim i povremenim poslovima ili nekim drugim pravnim aktom koji treba da se odnosi na vremenski period od najmanje 12 meseci računajući od dana otvaranja ponuda za predmetnu javnu nabavku. (za dva inženjera)

treba da stoji:

Kadrovski kapacitet- Naručilac utvrđuje minimum potrebnog kadrovskog kapaciteta koji Ponudač mora da ispuni da bi ponuda bila ispravna:

- dva dipl. inž.građ. - sa važećom licencom i potvrdom o važenju licence 413 (Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje) ili 414 (Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije)

2 NK radnika

2 KV radnika (građevinske ili mašinske struke)

Dokazuje se:

- fotokopijom licence 413 ili 414 i potvrdom o važenju licence izdatoj od strane Inženjerske komore R.Srbije (za dva inženjera)

- fotokopijom radne knjižice i obrasca M3A ili MA obrasca ili ako lice nije u stalnom radnom odnosu: Ugovorom o poslovnoj saradnji ili ugovorom o privremenim i povremenim poslovima ili nekim drugim pravnim aktom koji treba da se odnosi na vremenski period od najmanje 12 meseci računajući od dana otvaranja ponuda za predmetnu javnu nabavku. (za dva inženjera, 2 NK radnika, 2 KV radnika)

Poslovni kapacitet

Da bi Ponuđač mogao učestvovati u predmetnoj javnoj nabavci neophodno je da je u prethodne tri godine (2013., 2014., 2015. godina) zaključio **minimalno dva ugovora** na izradi priključaka, na izvođenju interventnih radova na infrastrukturnim objektima (vodovod, kanalizacija, gas, elektro, ptt i sl.) i po osnovu istih realizovao minimalnu ukupnu vrednost radova od najmanje 10.000.000,00 (desetmiliona) dinara bez PDV-a u prethodne tri godine (2013., 2014., 2015)

Dokazuje se:

- Kopijom ugovora (minimalno 2 ugovora)
 - Popunjenom, potpisanom i overenom tabelom "Referenca ponuđača" obrazac br. 4.13 u konkursnoj dokumentaciji (na strani 66/67) o ukupnoj vrednosti izvršenih građevinskih radova ponuđača u prethodne 3 godine (2013., 2014., 2015. godina), kojom se dokazuje da je u prethodne tri godine realizovao radove na izradi priključaka, na izvođenju interventnih radova na infrastrukturnim objektima (vodovod, kanalizacija, gas, elektro, ptt i sl.) u minimalnoj ukupnoj vrednosti od 10.000.000,00 miliona dinara
 - Potvrdom za izvedene radove naručilaca radova o vrednosti izvršenih radova na osnovu zaključenih ugovora – koje moraju biti potpisane i overene od strane ovlašćenog lica investitora odnosno naručilaca radova. Obrazac broj 4.14 „Potvrda za izvedene radove“ je sastavni deo konkursne dokumentacije (na strani 67/67)
- (za svakog investitora odnosno naručioca radova potrebno je pojedinačno priložiti napred navedenu Potvrdu).

treba da stoji:

Poslovni kapacitet

Da bi Ponuđač mogao učestvovati u predmetnoj javnoj nabavci neophodno je da je u prethodne tri godine (2013., 2014., 2015. godina) zaključio **minimalno tri ugovora** na izradi priključaka, na izvođenju interventnih radova na infrastrukturnim objektima (vodovod, kanalizacija, gas, elektro, ptt i sl.) i po osnovu istih realizovao minimalnu ukupnu vrednost radova od najmanje 20.000.000,00 (dvadesetmiliona) dinara bez PDV-a u prethodne tri godine (2013., 2014., 2015)

Dokazuje se:

- Kopijom ugovora (minimalno 3 ugovora)
 - Popunjenom, potpisanom i overenom tabelom "Referenca ponuđača" obrazac br. 4.13 u konkursnoj dokumentaciji (na strani 66/67) o ukupnoj vrednosti izvršenih građevinskih radova ponuđača u prethodne 3 godine (2013., 2014., 2015. godina), kojom se dokazuje da je u prethodne tri godine realizovao radove na izradi priključaka, na izvođenju interventnih radova na infrastrukturnim objektima (vodovod, kanalizacija, gas, elektro, ptt i sl.) u minimalnoj ukupnoj vrednosti od 20.000.000,00 miliona dinara
 - Potvrdom za izvedene radove naručilaca radova o vrednosti izvršenih radova na osnovu zaključenih ugovora – koje moraju biti potpisane i overene od strane ovlašćenog lica investitora odnosno naručilaca radova. Obrazac broj 4.14 „Potvrda za izvedene radove“ je sastavni deo konkursne dokumentacije (na strani 67/67)
- (za svakog investitora odnosno naručioca radova potrebno je pojedinačno priložiti napred navedenu Potvrdu).

52	Obijanje maltera sa fasadnih površina. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površine fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m ² obijenog maltera.	1 m ²
53	Malterisanje fasadnih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun. Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Podloga na koju se nanosi Izolit DRYER može biti opeka, kamen, beton, opekarski ili betonski blok. Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m ² omalterisane površine.	1 m ²
54	Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, „jedinicom“, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m ² omalterisane površine.	1 m ²
55	Bojenje sa gletovanjem malterisane fasade disperzionom bojom. Fasadne površine preći šmirglom i opajati, a zatim gletovati glet masom. Pre bojenja fasadne površine brusiti i opajati, a zatim impregnirati podlogom u dva premaza. Disperzionu boju po potrebi razrediti do 5% sa vodom i naneti u dva premaza na fasadu. Razmak između prvog i drugog premaza je 2-4 časa. Ivice različitih tonova izvući precizno. Malterisane površine moraju biti potpuno suve pre bojenja. Obračun po m ² obojene površine.	1 m ²
56	Bojenje sa gletovanjem malterisane fasade akrilnom fasadnom bojom. Pre gletovanja površine fasade preći šmirglom i opajati. Fasadu gletovati glet masom, iste baze kao i boja, za spoljno gletovanje i suve površine prebrusiti i opajati. Boju za prvi premaz razrediti sa 10% razređivača za akrilnu boju i kao podlogu naneti četkom. Nakon sušenja naneti drugi i treći premaz akrilne boje, sa razmakom za sušenje od najmanje 10-12 sati. Ivice različitih tonova izvući precizno. Malterisane površine moraju biti potpuno suve pre bojenja. Obračun po m ² obojene površine.	1 m ²

treba da stoji

52	Obijanje maltera sa fasadnih površina. Po obijanju maltera klamfama očistiti spojnice do dubine 2cm, a površine fasadnih zidova opeka očistiti čeličnim četkama i oprati vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m ² obijenog maltera.	1 m ²
53	Malterisanje fasadnih zidova od opeke isušivim malterom Izolit DRYER, "Dramin" Zemun- ILI ODGOVARAJUĆE . Izolit DRYER je jednokomponentni praškasti proizvod grube (za osnovni sloj) i fine (za završni sloj) granulacije. Ugrađen, omogućava isparavanje kapilarne vlage i zadržava rastvorene soli, "šalitru". Podloga na koju se nanosi Izolit DRYER može biti opeka, kamen, beton, opekarski ili betonski blok. Osnovni sloj pripremiti mešanjem, tri minuta, Izolit DRYER-a sa vodom u odnosu 7,5:1 i naneti u slojevima debljine 1 cm, sa razmakom od jednog dana između slojeva. Nanete slojeve negovati prskanjem sitnim kapljicama, da naneti materijal ne "pregori". Završni sloj pripremiti mešanjem sa vodom u odnosu 4,2:1 i naneti u sloju debljine do 0,5 cm na ovlaženu površinu. Nakon tri dana, malter se može dalje obrađivati gletovati i bojiti disperzionim bojama. Obračun po m ² omalterisane površine.	1 m ²
54	Malterisanje fasade produžnim malterom u dva sloja. Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i isprskati cementnim mlekom. Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom, „jedinicom“, naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m ² omalterisane površine.	1 m ²
55	Bojenje sa gletovanjem malterisane fasade disperzionom bojom. Fasadne površine preći šmirglom i opajati, a zatim gletovati glet masom. Pre bojenja fasadne površine brusiti i opajati, a zatim impregnirati podlogom u dva premaza. Disperzionu boju po potrebi razrediti do 5% sa vodom i naneti u dva premaza na fasadu. Razmak između prvog i drugog premaza je 2-4 časa. Ivice različitih tonova izvući precizno. Malterisane površine moraju biti potpuno suve pre bojenja. Obračun po m ² obojene površine.	1 m ²
56	Bojenje sa gletovanjem malterisane fasade akrilnom fasadnom bojom. Pre gletovanja površine fasade preći šmirglom i opajati. Fasadu gletovati glet masom, iste baze kao i boja, za spoljno gletovanje i suve površine prebrusiti i opajati. Boju za prvi premaz razrediti sa 10% razređivača za akrilnu boju i kao podlogu naneti četkom. Nakon sušenja naneti drugi i treći premaz akrilne boje, sa razmakom za sušenje od najmanje 10-12 sati. Ivice različitih tonova izvući precizno. Malterisane površine moraju biti potpuno suve pre bojenja. Obračun po m ² obojene površine.	1 m ²

Izmena konkursne dokumentacije se vrši na strani 48/67 koja se odnosi na Tehnička specifikacija

raspolaganju za otpočinjanje sa izvršenjem radova u kontinuitetu (izuzev vikenda, državnih i verskih praznika) svakodnevno u intervalu od 8 radnih sati.

U slučajevima neplaniranih (havarijskih) radova na svim objektima Naručioca, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži na celokupnoj teritoriji koju pokriva Naručilac, Izvođač radova je dužan da se u roku od minimalno 90 minuta, a maksimalno do 120 minuta odazove – pristupi izvođenju ovih radova na definisanoj lokaciji na području Grada Subotica: Subotica, Palić, Kelebija, odnosno da se u roku od minimalno 150 minuta, a maksimalno do 180 minuta odazove – pristupi izvođenju ovih radova na definisanoj lokaciji na području prigradskih naselja: Bački Vinogradi, Bikovo, Stari Žednik, Novi Žednik, Čantavir, Višnjevac, Đurđin, Mišićevo, Mala Bosna i Bajmok.

Izvođač radova je dužan da bude na raspolaganju za izvođenje neplaniranih (havarijskih) radova u kontinuitetu tj. svakodnevno od 00 do 24 sata (vikendom, državnim i verskim praznikom). U slučaju da se izvođač radova ne odazove na poziv za obavljanje gore navedenih radova više od dva puta, Naručilac radova može raskinuti Ugovor i tražiti naknadu štete. Svi pozivi ka Izvođaču radova mogu se obavljati pismenim putem - elektronskom poštom ili telefaksom i putem SMS poruka. Izvođač radova je obavezan da po okončanju svih radova, sve javne površine na kojima je izvodio radove dovede u prvobitno stanje. Izvođač radova se obavezuje da se u radu pridržava odredaba Zakona o planiranju i izgradnji.

Potpis ovlašćenog lica: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

treba da stoji

raspolaganju za otpočinjanje sa izvršenjem radova u kontinuitetu (izuzev vikenda, državnih i verskih praznika) svakodnevno u intervalu od 8 radnih sati.

U slučajevima neplaniranih (havarijskih) radova na svim objektima Naručioca, vodovodnoj i kanizacionoj mreži na celokupnoj teritoriji koju pokriva Naručilac, Izvođač radova je dužan da se u roku od minimalno 90 minuta, a maksimalno do 120 minuta odazove – pristupi izvođenju ovih radova na definisanoj lokaciji na području Grada Subotica: Subotica, Palić, Kelebija, odnosno da se u roku od minimalno 150 minuta, a maksimalno do 180 minuta odazove – pristupi izvođenju ovih radova na definisanoj lokaciji na području prigradskih naselja: Bački Vinogradi, Bikovo, Stari Žednik, Novi Žednik, Čantavir, Višnjevac, Đurđin, Mišićevo, Mala Bosna i Bajmok.

Izvođač radova je dužan da bude na raspolaganju za izvođenje neplaniranih (havarijskih) radova u kontinuitetu tj. svakodnevno od 00 do 24 sata (vikendom, državnim i verskim praznikom). U slučaju da se izvođač radova ne odazove na poziv za obavljanje gore navedenih radova više od dva puta, Naručilac radova može raskinuti Ugovor i tražiti naknadu štete. Svi pozivi ka Izvođaču radova mogu se obavljati pismenim putem - elektronskom poštom ili telefaksom i putem SMS poruka. Izvođač radova je obavezan da po okončanju svih radova, sve javne površine na kojima je izvodio radove dovede u prvobitno stanje. Izvođač radova se obavezuje da se u radu pridržava odredaba Zakona o planiranju i izgradnji.

NAPOMENA:

Na osnovu člana 72. stav 4. Zakona o javnim nabavkama naručilac je naveo tip dobra, odnosno proizvođača „ili odgovarajuće“ jer ne može da opiše predmet ugovora na način da specifikacija bude dovoljno razumljiva ponuđačima.

Potpis ovlašćenog lica: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

Sve ostale odredbe iz Konkursne dokumentacije ostaju nepromenjene.

Komisije za javnu nabavku:

Nikić Milovan, spec.str.inž.grad.

Stojanović Gavriilo

Šimon Žolt, dipl. ekon.

